



Produktinformation

„WHEEL-Coating“

„WHEEL-Coating“ ist ein transparenter, gebrauchsfertiger 1-Komponenten-Klarlack auf Polysilazan-Basis, der nicht saugende Oberflächen langfristig vor dem Einbrennen von Bremsstaub, Fett und Schmutz schützt.

WHEEL-Coating ist eine hochwertige Felgenbeschichtung, die eine dauerhafte Schutzschicht für die Lackierung bildet. Sie verankert sich durch chemische Bindung an die Oberfläche und härtet bei Werkstatttemperatur oder durch Infrarotlicht aus.

Eine behandelte Oberfläche ist kratzfester, schmutz- und wasserabweisender. Eine Felge kann einfach und schnell gereinigt werden, ohne dass scharfe Chemikalien verwendet werden. Säurehaltige Felgenreiniger werden nicht empfohlen, da sie die Lebensdauer verkürzen.

Verwendung:

WHEEL Coating ist leicht zu verarbeiten und kann auf verchromten und lackierten Oberflächen verwendet werden.

Merkmale:

- 1-K transparenter Permanentlack
- Infrarot- oder Lufttrocknung
- Geschützt gegen Korrosion
- Temperaturbereich bis zu 1100 °C
- Easy2Clean-Beschichtung
- Ausgezeichnete Anhaftung
- Gute chemische Beständigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Haltbarkeit ±2 bis 3 Jahre bei normaler Nutzung und Pflege

Produktanwendung und Werkzeuge:

WHEEL Coating ist „gebrauchsfertig“, kann mit einem Pad oder mit einem Airbrush-Gerät aufgetragen werden. Produkt 2 Mal in Abständen von 45 Minuten auftragen, maximal in Abständen von 60 Minuten.

FLON

Ratschläge für die Sprühanwendung:

Verarbeitung: Airbrush
Trocknen: Infrarot-Trocknung empfohlen

Airbrush kann einfach und direkt nach Gebrauch gereinigt werden

Trocknungszeit:

WHEEL Coating ist nach wenigen Minuten staubtrocken, vollständige Aushärtung durch Lufttrocknung 7 bis 10 Tage, 8 Stunden nach dem Auftragen kann das Fahrzeug ins Freie gefahren werden.

Sicherheitshinweise:

Die Anweisungen auf den Sicherheitsblättern müssen gelesen und beachtet werden.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern; Lebensdauer in der geschlossenen Verpackung 24 Monate.

Verpackungen: Dose 30 ml



Verarbeitung

WHEEL Coating ist „gebrauchsfertig“, kann mit einem Pad oder mit einem Airbrush-Gerät aufgetragen werden.

Produkt 2 Mal in Abständen von 30 - 45 Minuten auftragen.

WHEEL Coating ist nach wenigen Minuten staubtrocken, vollständige Aushärtung durch Lufttrocknung 7 bis 10 Tage, 8 Stunden nach dem Auftragen kann das Fahrzeug ins Freie gefahren werden.

Hinweis: Alufelgen in den ersten 10 Tagen nicht waschen

Kurzweiliges Infrarot;

Abstand: 75 cm

Temperatur: 80 °C

Trockenzeit: 10 - 20 Minuten



Sicherheitshinweise

- Die Anweisungen auf den Sicherheitsmerkblättern müssen gelesen und angewendet werden
- Tragen Sie bei der Anwendung lösungsmittelbeständige Handschuhe
- Während der Anwendung eine Schutzbrille tragen
- Mund und Nase mit einer Maske bedecken. Nutzen Sie während der Anwendung
- den Filtertyp A2 B2 E2 K2 Hg/P3
- Das Produkt sollte nicht mit anderen Substanzen gemischt werden
- Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren